

Rengörings- och tömningsintyg

För fordon som transporterat farligt gods eller annan last som kan medföra risk för olycksfall, brand eller ohälsa

Intyg för fordon som ska tas in i besiktningshall och som tidigare transporterat farligt gods vilket kan medföra risk för olycksfall, brand, explosion eller ohälsa gäller säkerhetsbestämmelser enligt §17, kapitel 13 i AFS 2023:13, §16, kapitel 2 i MSBFS 2023:2. För att uppfylla bestämmelserna krävs:

- Att fordon som senast varit lastat med miljöfarliga eller smittbärande ämnen är utvändigt rengjort för att förhindra utsläpp och spridning av ämnen som kan medföra skada eller väsentligt obehag.
- Att fordon som vid de två senaste lasttillfällena, i samtliga fack, varit lastad med brandfarlig vätska med flampunkt över 30° C är väl tömt och dränerat, vilket inkluderar pump- och slangsystem.
- Finns bensin och/eller gasreturslangar på fordonet ska dessa vara gasfria. Gasfrihetsintyg ska då uppvisas.
- Att fordon vid något av de två senaste lasttillfällena varit lastad med brandfarlig vätska med flampunkt 30° och därunder är rengjort samt att tankar och ledningssystem avgasats. Gasfrihetsintyg ska uppvisas.
- Att fordon som senast varit lastat med brandfarlig gas är invändigt rengjort samt att tankar och ledningssystem avgasats med inertgas. Gasfrihetsintyg ska uppvisas.
- Att tankfordon för farligt gods och som senast varit lastat med övriga ämnen vilka kan utgöra risk för olycksfall och hälsa är tömt, samt att ev slang-/ledningssystem är rengjorda.

Härmed intygas att fordon med reg.nr: _____ vilket inställts för besiktning uppfyller krav enligt alternativ med kryssmarkering ovan.

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande fordonsägare,
dennes ombud eller de som utfört rengöring

Detta intyg ska lämnas till Opus Bilprovning innan fordonet tas in i besiktningshallen.

Oriktig uppgift medför straffansvar enligt 28§ i lag om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011, samt 16§ i lag (2006:263) om transport av farligt gods.